



Deklaracja właściwości użytkowych

NR 22/2015



1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Element murowy ceramiczny LD Kategorii I, 188X288X188, nazwa handlowa MAX 288/188, kl.15 nr ew.09-14-01-0007-1

2.

Zamierzone zastosowanie

do ścian, słupów i ścian działowych. P- mury zabezpieczone

3.

Producent

CERPOL-KOZŁOWICE S.A. Kozłowice ul.Nowa4, 46-310 Gorzów Śląski

4.

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

2+

5.

Norma zharmonizowana : **EN 771-1:2011 " Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1 : Elementy murowe ceramiczne"**

Jednostka notyfikowana

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

Nr 1434

6.

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe				Odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej.	
Wymiary	mm	Długość / Szerokość / Wysokość	188	288	188	
Odchyłki wymiarów		T1	±5	±7	±5	
Rozpiętość wymiarów/płaskość i równoległość		NPD				
Kształt i budowa	EC-6 grupa 2				EN 771-1:2011	
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	Prostopadłe do powierzchni kładzenia	średnia	znormalizowana		
			13,8	Klasa 15		
Stabilność wymiarów	(mm/m)	NPD				
Wytrzymałość spoiny	N/mm ²	0,15	wartość ustalona, EN 998-2:2010			
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	--	NPD (S0)				
Reakcja na ogień	--	A1	dok. Nr 1/2014			
Absorpcja wody	% m/m	NPD				
Przepuszczalność pary wodnej	--	5/10	EN 1745:2012			
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych - grupa konstrukcyjna II - kształt i budowa j.w.						
Gęstość	kg/m ³	Średnia	Kategoria	Tolerancja		
Gęstość brutto w stanie suchym		796	D1	10%		
Gęstość netto w stanie suchym		1700	D1	10%		
Właściwości cieplne $\lambda_{288}(\lambda_{10, dry, unit.}) P4$	W/mK	0,225	wartość deklarowana, EN 1745:2012			
Trwałość (odporność na zamrażanie - odmrażanie)	--	F1	odporne na działanie mrozu (20 cykli zamrażania i odmrażania) -wg PN-B-12012:2007			
Substancje niebezpieczne	--	NPD				

7.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Regina Kuźniar - Pełnomocnik ds. ZKP

w Kozłowicach

Pełnomocnik ds. ZKP
Regina Kuźniar
Regina Kuźniar

12.08.2015